

Elettrotensili

Carotatore DM 230 (Husqvarna)

Softstart, Limitatore di corrente elettronico per avviamenti lineari. La macchina raggiunge la potenza massima in soli tre secondi dall'avviamento.

Grazie al comando del regime elettronico è sempre possibile lavorare con una potenza ottimale.



Motore : Monofase, elettrico

Tensione : 230 / 110 V

Amperaggio : 8 / 16 A

Potenza : 1850 P

Regime in uscita : 700 / 1700 / 3600 giri/min.

Regime in uscita a pieno carico : 580 / 1400 / 2900 giri/min.

Potenza nominale : 1100 P

Velocità : 3

Raccordo dell'acqua : G 1/4"

Punta

Diametro max punta, portatile : 75 mm

Diametro max punta, supporto : 150 mm

Collare di montaggio : 60 mm

Filetto dell'albero esterno : 1 1/4" 7 UNC

Filetto dell'albero interno : G 1/2" o 5/8" 11 UNC

Dimensioni

Peso : 7 kg



Cutting D 630

▶ Diameter 300

▶ Speed(RI) 380

▶ Speed(RI) 800

▶ Engine : Weka

▶ Power(K) 3

▶ Engine ty DK32

▶ Height(m) 1060

▶ Weight(k) 34

▶ Tension(V) 230

▶ Connecti 1"1/4 M

▶ Fuel : ELECTRIC SINGLE PHASE

▶ Propulsio MECHANIC

▶ Fixing : VACUUM



Chiodatrice ad aria compressa Makita AN901

Capacità caricatore 150 - 300 pz
Dimensione chiodi 45 - 90 mm
Diametro chiodi 2.5 - 3.3 mm
Pressione aria 65 - 120 ps
Peso 3,1 kg
Dimensioni LxHxP 408 x 316 x 131 mm



Martello Demolitore HM0860C (Makita)

Regolazione scalpello in 12 posizioni
Attacco punte SDS-Max
Spazzole autostaccanti
Regolazione di velocità in 5 posizioni
2 LED di segnalazione: usura spazzole e anomalie elettriche
Potenza assorbita: 1100W
Potenza del colpo: 1,8 - 12 J
Colpi al minuto: 1100÷2650
Peso: 4,7 Kg



Martello Demolitore HM1202C (Makita)

Ottimo rapporto peso/potenza
Regolazione scalpello su 12 posizioni
Attacco punte SDS-Max
2 LED di segnalazione: usura spazzole e anomalie elettriche
Spazzole autostaccanti
Regolazione di velocità su 5 posizioni
Potenza assorbita: 1450W
Potenza del colpo: 5,6 - 21,9J
Colpi al minuto: 950÷1900
Peso: 9,3 Kg



Martello Demolitore HM1304 (Makita)

Attacco rapido per punte esagonali 30 mm
Arresto della percussione a vuoto
Blocco interruttore per lavorazioni continue
Spazzole autostaccanti
Potenza assorbita: 1500W
Potenza del colpo: 27,5J
Colpi al minuto: 1450
Peso: 15 Kg



Martello demolitore HM1810 (Makita)

Il più efficace demolitore della sua categoria
AVT - sistema dinamico assorbimento vibrazioni
Spazzole autostaccanti
Potenza assorbita: 2000W
Potenza del colpo: 63J
Colpi al minuto: 1100

Attacco utensile: 1-1/8" (28,6 mm)

Vibrazioni: 8 m/s²

Peso: 30 Kg

Martello rotativo 40 mm HR4010C (Makita)



Regolazione scalpello in 12 posizioni
AVT - sistema dinamico assorbimento vibrazioni
Limitatore di coppia
Soft-Grip
Regolazione elettronica della velocità
Avviamento lento
Funzioni: rotazione + percussione, solo percussione
2 LED di segnalazione: usura spazzole e anomalie elettriche
Interruttore di blocco a slitta in sola percussione
Fermapunta con azionamento a slitta
Spazzole autostaccanti

Capacità foratura punta T.C.T.: cemento Ø 40 mm
Capacità punta corona: cemento Ø 105 mm
Potenza assorbita: 1100W
Velocità a vuoto: 235÷480 g/min
Attacco utensile: SDS-Max
Potenza del colpo: 9,5J
Percussioni al minuto: 1350÷2750
Rumorosità: 106 dB(A)
Vibrazioni: 4,5 m/s²
Peso netto: 6,3 Kg
Lunghezza cavo alimentazione: 5 m

Martello rotativo 50 mm HR5001C (Makita)



2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione
Variatore elettronico di velocità e regolatore di velocità su 6 posizioni
Regolazione scalpello su 12 posizioni
Frizione di sicurezza
Attacco punte SDS-Max
Spazzole autostaccanti
2 LED di segnalazione: usura spazzole e anomalie elettriche

Capacità foratura punta T.C.T.: cemento Ø 50 mm
Capacità foratura corona: cemento Ø 160 mm
Potenza assorbita: 1500W
Potenza del colpo: 17,5J
Velocità a vuoto: 120÷240 g/min
Colpi al minuto: 1100÷2150
Peso: 10,0 Kg



Pialla da muro a disco diamantato 110 mm PC1100

Potente, per levigare le pareti in cemento armato, il marmo, la pietra, i muri

Regolazione della capacità di asportazione

Disco diamantato: Ø 110 mm

Foro disco: Ø 15 mm

Potenza assorbita: 1020W

Velocità a vuoto: 10000 g/min

Peso: 4,3 Kg

Accessori in dotazione:

disco diamantato montato, 2 chiavi, sacchetto raccogli-polvere, cacciavite, valigetta



Scalpellatore HK1810

Regolazione scalpello su 6 posizioni

Ferma scalpelli 19 mm

Spazzole autostaccanti

Regolatore velocità

Potenza assorbita: 505W

Peso: 3,2 Kg

Potenza del colpo: 3,9J

Colpi al minuto: 0÷3200

Accessori in dotazione:

Scalpello 30x150 mm, scalpello cucchiaino 50x150 mm, scalpello a punta 13x220 mm, gomma protezione portapunte, valigetta

Scanalatore 150 mm SG150/2



Per scanalature a secco nel cemento, mattoni e pietra
Profondità di scanalatura da 7 a 45 mm con scala graduata
Avviamento lento
Spazzole sostituibili dall'esterno
Dischi non compresi
Protezione contro sovraccarichi (Led rosso)

Profondità di taglio: 7-45 mm Peso: 5,6 Kg
Larghezza taglio: 7-35 mm
Disco: Ø 150 mm
Potenza assorbita: 1800W
Velocità a vuoto: 7800 g/min
Velocità sotto sforzo: 5100 g/min

Accessori in dotazione:

Chiavi di servizio, valigetta

Smerigliatrice angolare 230mm GA9040S



Nuovo tasto blocca disco
Possibilità di montaggio griglie supplementari
Impugnatura orientabile su 3 posizioni
Manopola AVT optional
Impugnatura posteriore rivestita in softgrip antiscivolo
Impugnatura posteriore orientabile con inserto antivibrante
Avviamento lento
Cavo di alimentazione 2,5m
Struttura antipolvere
Cuscinetti protetti
Verniciatura protettiva dell'indotto e dello statore
Elevata resistenza al calore

Disco: Ø 230 mm Potenza assorbita: 2600W
Velocità a vuoto: 6600 g/min
Peso: 5,5 Kg

Accessori in dotazione:

Impugnatura laterale, chiave

