

Mescolamento e proiezione



Intonacatrici small 50 (Imer)

Applicazioni: Per spruzzare intonaci tradizionali (su muratura, risanamento strutture rinforzate) e premiscelati, premiscelati tixotropici, prodotti impermeabilizzanti, prodotti rasanti e colorati, rivestimenti con vernici; per riempimento fughe; per iniezioni di consolidamento; per getti di betoncino.

Alimentazione : 230/50 V/Hz

Potenza motore: 1,5 kW

Giri motore: 8±140 rpm

Altezza di carico: 650 mm

Capacità tramoggia: 50 L

Portata materiale: 0,8±14 l/min

Dimensioni larg./lung./h: 520/1120/650 mm

Peso: 69 kg

Massima distanza di pompaggio: Pipe Ø 19 mm

Livello pressione sonora: < 74 dB (A)



Intonacatrice Step 120 (Imer)

Caratteristiche:

Elevata potenza - Portata elevata - Grande distanza di pompaggio - Tramoggia di elevata capacità dotata di vibrovaglio - Massima sicurezza per l'operatore: arresto di tutti gli organi in movimento quando il vaglio viene rimosso - Comando a distanza in bassa tensione integrato.

Mescolatore continuo monofase



Particolarmente indicate per la preparazione di:
malte per muratura
malte per intonaci (anche termoisolanti)
malte particolarmente dense per solie e marmi
malte per rivestimenti murali
massetti (sabbia e cemento) per sottofondi pavimenti
betoncini (a normale o rapido indurimento)
colle e rasanti per pavimento o rivestimenti

Peso a vuoto : 95 Kg

Dimensioni minime x trasporto : 1500x600x620h

Dimensioni massime x funzionamento : 1500x600x1080h

Capacità carico (singolo impasto) : 100 lt

Potenza motore monofase :

- HP 2
- IP 54
- HZ 0,50
- A 7
- KW1,5

Velocità : Giri 50/min

Motopompa Barbera V 150 D



I più comuni impieghi sono:
irrigazione
servizi di emergenza
servizi antincendio.

Tipo motore 5LD825-2

HP 23

KW 17

Volt

Ampere

Giri 2200

Flangia False

Ø aspiraz. DN 150

Ø mandata DN 150

Peso 290

Girante Chiusa



Pompa per sottofondi Mover 190

Per prestazioni ottimali nel pompaggio di sottofondi tradizionali con motori monofase o trifase.

Alimentazione	230/50
Potenza motore mescolatore	2,2
Potenza motore centralina	-
Capacità serbatoio	190
Benna di caricamento	no
Altezza di carico	950
Resa media ciclo	160
Granulometria max trasportabile	10/15
Dimensioni larg./lung./h con benna sollevata	115/190/145
Peso	590
Livello pressione sonora	< 57



Pompa per sottofondi Mover 270 Diesel

Motore turbodiesel	Deutz BF3M2011
Potenza motore	48,5
Portata compressore	4500-5200
Pressione max compressore	7
Capacità serbatoio	270
Benna di caricamento	si
Altezza di carico	950
Resa media ciclo	210
Granulometria max trasportabile	10/15
Kit traino su strada	no
Dimensioni larg./lung./h con benna sollevata	149/457/143
Peso	1530
Livello pressione sonora	< 83



Pompa e impastatrice per sottofondi alleggeriti

Impastatrice pompa per malte alleggerite termoisolanti a base di:
perle di polistirene
calcestruzzi cellulari
perlite
sughero
Trifase 380 v
Prevalenza 30 mt
Peso 450 kg
Potenza installata 6,2 Kw
Dimensioni macchina 170x110x110



BETONIERE DI VARI TIPI