

## Taglio



### **Mototroncatrice K 750**

Il modello K 750 è dotato del nostro nuovo ed esclusivo motore con tecnologia DualCharge che offre una potenza elevata di 3,7 kW con emissioni ridotte e un'ottima economia. In breve, un motore più pulito ed efficiente. Il modello K 750 presenta anche un silenziatore grande ed efficiente e un sistema di smorzamento delle vibrazioni di nuova concezione che rende la macchina estremamente silenziosa e piacevole da usare.

#### **Motore**

Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria

Potenza 3,7 kW

Cilindrata 74 cm<sup>3</sup>

#### **Rumore**

Livello acustico 97 dB(A)

Livello di potenza acustica, LWA 113 dB(A)



### **Mototroncatrice K 3000**

#### **Motore**

Elettrico

#### **Gruppo di taglio**

Diametro del disco 230 mm

Profondità max di taglio 400 mm

#### **Dimensioni**

Peso (gruppo di taglio escl.) 10,1 kg

#### **Vibrazioni**

Vibrazioni impugnatura anteriore 3,2 m/s<sup>2</sup>

Vibrazioni impugnatura posteriore 5,7 m/s<sup>2</sup>

#### **Rumore**

Livello acustico 100 dB(A)

Livello di potenza acustica, LWA 116 dB(A)

### Tagliasuolo FS 400 LV (Husqvarna)

Tagliasuolo universale, robusta e pratica.



#### Motore

Produttore motore: Honda  
Spec. Motore: GX 390 QX-C4, Cyclonic filter  
Uscita max: 9,6 kW / 13 hp  
Cilindrata: 389 cm<sup>3</sup>  
Alesaggio: 88 mm  
Volume serbatoio carburante: 6,5 l  
Tipo di filtro dell'aria: Ciclone a secco, doppio  
Raffreddamento motore: Aria

#### Gruppo di taglio

Regime in uscita: 3000 giri/min.  
Disco diamantato max: 450 mm  
Profondità max di taglio: 165 mm  
Diametro albero: 25,4 mm

#### Dimensioni

Peso, imballaggio incl.: 125 kg

#### Rumore

Livello di potenza acustica, LWA: 106 dB(A)  
Pressione acustica: 92 dB(A)

#### Vibrazioni

Vibrazioni al braccio (Aeq): 3 m/s<sup>2</sup>




### Tagliadisca ad acqua Jolly 350

potenza motore	HP	3 - 4
Voltaggio	KW	2,2 - 3
potenza motore	HP	2,5 - 3
Voltaggio	KW	1,85 - 2,2
Velocità di rotazione del disco	rpm	2800
Spessore esterno disco	Ø mm.	300 - 350
Foro disco	Ø mm.	25,4
Profondità di taglio MAX	mm.	85 - 110
Spessore di taglio utile	mm.	440
Dimensioni	mm.	1140x710 h1300
Massa	kg	111
Dimensioni piano scorrevole	mm.	565x400
Codice Monofase	HP2,5 HP3	VD1390 VD1400
Codice Trifase	HP3 HP4	VD1410 VD1420



### Tagliapiastrelle Montolit Masterpiuma 75 P2


Struttura in alluminio pressofuso ed acciaio nichelato per la massima robustezza ed inattaccabilità dagli agenti atmosferici, piedini e cavalletto troncatore realizzati in speciale materiale plastico antigraffio. Rotella in Titanio di serie (speciale per gres porcellanato), squadra e prolunga completamente richiudibili all'interno degli ingombri della macchina. Piani molleggiati per permettere lo spacco sicuro della piastrella ed asta di supporto estraibile per piastrelle di grandi dimensioni (solo su modelli 63P2 75P2, 93P2 e 125P2).



75



53 x 53



0 ÷ 2,5



9,2



### Corpo Cesoi MU 22 per taglio e piego ferro

CORPO CESOIA	SHEAR FRAME	CORPS CISAILLE	SCHEREN GEHÄUSE	1.50.110	1.50.135
Taglio Ø	Cut Ø	Coupe Ø	Schneide Ø	Max 20mm	Max 26mm
Tensione	Tensione	Tension	Spannung	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Potenza Idraulica	Hydraulic Power	Pouvoir Hydraulique	Hydraulische Potenz	Ton 30	Ton 40
Giri	RPM	Tours	Touren	14.000	14.000
Pressione	Pressure	Pression	Druck	700 bar	700 bar
Watt	Watt	Watt	Watt	1150	1150
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Dimensionen	mm355x240x150	mm405x250x170
Peso	Weight	Poids	Gewicht	13,7	13,9



**Testa taglia sassi TS 500**

TESTA INTERCAMBIABILE	STONE CUTTING HEAD	TÊTE COUPE PIERRE	STEIN BRECHER KOPF	1.50.106
Largh.taglio	Width cut	Larg.coupe	Schneide Breite	mm 520
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	mm 215
Peso	Weight	Poids	Gewicht	kg 150
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Dimensionen	mm1090x400x1135



**Trancia manuale per autobloccanti**

Modello: DTR A41

Peso: 42,00 Kg