

## Trattamento superfici



### **Costipatore M120 Diesel**

Motore Yanmar diesel	HP 6,7
Peso	167 kg
Dimensioni piastra	700 x 500
Vibrazioni	5.800 RPM / 90Hz
Velocità di avanzamento	25 m/min
Pendenza superabile	30%
Forza centrifuga	22 Kn



### **Costipatore 90 Kg con impianto acqua (Batmatic)**

#### **Modello : CPBH9-P Benzina**

Motore : HONDA GX 120

Kw (Hp) : 2,90 (4,00)

Dim. Piastra (largh. x lungh.) : 500,00 x 560,00 mm

Peso : 89,00 Kg

Velocità avanzamento : 20,00 m/min

Max Pendenza Superabile : 20,00 %

Forza Centrifuga : 14,00 Kn



### **Costipatore verticale CV 162 H (Batmatic)**

#### **Modello CV62H : Benzina**

Motore : HONDA GX 120

Kw (Hp) : 2,90 (4,00)

Dim. Piastra (largh. x lungh.) : 280,00 x 330,00 mm

Peso : 65,00 Kg

Forza Centrifuga : 13,00 Kn



### **Lisciatrice Delta 120 V Mot.Scoppio Imer**

Manubrio pieghevole

Gabbia di protezione in acciaio

Comando oleodinamico regolazione pale

Trasmissione con frizione centrifuga

Numero pale 4 ; Diametro pale 1200 mm

Potenza motore a scoppio honda : 3,7 kW

Giri max motore 3600 rpm

Avviamento manuale

Peso :106 kg

Lunghezza/altezza/larghezza : 1250/910/1250 mm



### Pistola sabbiante Karcher

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Pressione:** 3-12 bar

**Portata idrica:** 0-120 l/h

**Portata sabbiante:** 200 Kg/h max

**Peso:** 3,4 Kg.

Per **rimuovere** incrostazioni e graffiti, **ripulire** le facciate, eliminare fuliggine, pitture e ruggine

La **sabbiatura** è anche un sistema **ecologico** per trattare efficacemente le superfici senza utilizzare prodotti chimici.

Il basso consumo d'acqua sottolinea il rispetto per l'ambiente.



### Rullo compattatore 12.2 14q.li

<b>Type</b>	AV 12-2
<b>Engine Yanmar</b>	3TVN76 EuroMot2 / EPA2
<b>Weight</b>	1450 kg
<b>Working width</b>	82/86 cm
<b>Centrifug. force</b>	13/16 kN



### Scarificatrice TR200 230V

Larghezza di lavoro: 200 mm

Larghezza: 370 mm

Lunghezza: 910 mm

Altezza: 1055 mm

Peso senza tamburo: 58 Kg

Alimentazione: 230 V 16 A



### LEVIGATRICE PER PARQUET BOA

Corrente	Monofase
Tensione	230 V
Potenza	2,5 CV/1,85 KW
Larghezza rullo	200 mm
Diametro rullo	160 mm
Numero giri rullo	2400 giri/minuto
Dimensioni nastro	200x750 mm
Peso	62 kg

### **Vibratore RM 108 con ago vibrante per cls**

Monofase:

Potenza KVA	Potenza KV	Corrente Entrata	Corrente Uscita	Potenza assorbita a vuoto	Potenza assorbita in vibrazione	Peso Kg	N.prese
1,1	0,9	230V-50 Hz	46V-200 Hz	2.8 Amp	11 Amp	17	1